

SINOTRUK HOMAN 6m³ MODELO: ZZ1168G4515E1



MARCA: SINOTRUK HOMAN 6M3

CARACTERISTICAS		CARACTERISTICAS	CARACTERISTICAS
TIPO		-	4X2
MOTOR	MODELO	-	WP4.1NQ150E50 EURO V
	TIPO	-	En Línea, inyección directa. Commonrail
	CILINDROS	-	04 CILINDROS
	POTENCIA	HP	150 HP
	VELOCIDAD	RPM	110/2600
	TORQUE	Nm/RPM	500@ 1400-1800
	CILINDRADA	L	4.088
SISTEMA DE TRANSMISION CAJA	MARCA / MODELO	-	Fast Gear/ 8JS85T
	CAJA	-	8 Adelante + 02 reversa (Manual)
	MARCHAS	-	1: 8.122 / 2: 6.079 / 3: 4.473 / 4: 3.308 / 5: 2.456 / 6: 1.838 / 7: 1.352 / 8: 1 // R1: 8.122 R2: 2.456
EJES	EJE DELANTERO	-	1090N
	CAPACIDAD	Kg	3600
	EJE TRASERO	-	153as
	RATIO SUSPENSION	-	6.33
	CAPACIDAD	Kg	10500
EMBRAGUE	TIPO	-	325 embrague de resorte de diafragma. De Plato.
DIRECCION	TIPO	-	GY90 Hidráulica

www.howo.pe



Av. La Molina 636, La Molina, Lima



KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



+51 999 235 444



ventas@cominkamotors.com

CABINA		-	Tanque: 150 litros (aluminio) – 40 galones
		-	<ul style="list-style-type: none"> Tablero digital con aire acondicionado. Ventana ajustable para entrada de aire en el techo. Timón ajustable en 03 puntos. Sistema de lunas eléctrico.
SISTEMA DE FRENOS	TIPOS	-	Freno de Aire
	FRENO DE SERVICIO	-	Circuito dual de aire.
	FRENO DE PARQUEO	-	De aire accionado en llantas traseras.
	FRENO AUXILIAR	-	EVB (Freno de motor a las válvulas)

TOLVA	CAPACIDAD	m ³	3850 x 2100 x 800= 6.5 m³
	ESPESOR	mm	Base: 5mm y Pared: 3mm
	MATERIAL	-	H850
AROS Y NEUMATICOS	AROS	-	Tubulares
	NEUMÁTICOS	-	8.25R20
PESOS	PESO	kg	5660 (Incluye tolva)
	CARGA ÚTIL	kg	8440
	PESO BRUTO	kg	14100
DIMENSIONES	MEDIDAS	mm	6090 x 2300 x 2800 mm
	DISTANCIA ENTRE EJES	mm	3400mm
COLOR	CABINA	-	Blanco
	TOLVA	-	Gris
SISTEMA ELECTRICO	VOLTAJE	-	24V 2X12V, 105Ah
	ALTERNADOR	-	28V/50A
	ARRANCADOR	-	5KW



www.howo.pe



Av. La Molina 636, La Molina, Lima



KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



+51 999 235 444



ventas@cominkamotors.com