

CISTERNA SINOTRUK MIXER 9M3



MARCA: SINOTRUK HOWO T7H 9M3

| CARACTERISTICAS | | CARACTERISTICAS | CARACTERISTICAS |
|------------------------------------|----------------|-----------------|--|
| TIPO | | - | 6X4 |
| MOTOR | MODELO | - | MAN Technology MC11.44-50 440 HP (EURO V) |
| | TIPO | - | En Línea, inyección directa. Commonrail |
| | CILINDROS | - | 06 CILINDROS |
| | POTENCIA | HP | 440 HP |
| | VELOCIDAD | RPM | 1900 |
| | TORQUE | Nm/RPM | 2100@ 1000-1400 |
| | CILINDRADA | L | 10.518 |
| SISTEMA DE TRANSMISION CAJA | MARCA / MODELO | - | Sinotruk / HW25712XST + HW50 PTO (Retardador hidráulico) |
| | CAJA | - | 12 Adelante + 02 reversa (Manual) |
| EMBRAGUE | TIPO | - | Jalar-tipo muelle de diafragma de 430mm |
| | OPERACION | - | Hidráulico, accionado por aire. |

| | | | |
|------------------|------------------|----|--|
| EJES | EJE DELANTERO | - | VGD95 |
| | CAPACIDAD | Kg | 9500 |
| | EJE TRASERO | - | MCP16ZG – CUBO REDUCTOR |
| | RATIO SUSPENSION | - | 5.26 |
| | CAPACIDAD | Kg | 16000 X 2 – 32000 KG |
| DIRECCION | MARCA | - | ZF |
| | MODELO | - | ZF8118 |
| | TIPO | - | Potencia hidráulica de bola de recirculación |

www.howo.pe



Av. La Molina 636, La Molina, Lima



KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



+51 999 235 444



ventas@cominkamotors.com

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---|--|
| CABINA | | - | Tanque: 400 litros (aluminio) – 105 galones |
| | | - | <ul style="list-style-type: none"> • Tablero digital con aire acondicionado. • Ventana ajustable para entrada de aire en el techo. • Sistema de ventilación y calefacción. • Timón ajustable en 03 puntos. • Asiento de piloto ajustable. |
| SISTEMA DE FRENOS | TIPOS | - | Aire, Delantero: Tambor / Posterior: Tambor Doble circuito de aire comprimido. Almacenamiento de energía del resorte. |
| | FRENO DE MOTOR | - | EVb (Freno de motor a las válvulas) – Freno de Escape. |
| | FRENO DE SERVICIO | - | Almacenamiento de energía del resorte. |
| | RETARDADOR | - | DE 5 TIEMPOS (VOITH) |

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------|--|
| TROMPO | CAPACIDAD | m ³ | 9 M3 |
| | DETALLES | | Bomba Eaton hidráulica, ZF motor y reductor. |
| AROS Y NEUMATICOS | AROS | - | Tubulares – 8.5T-20 |
| | NEUMÁTICOS | - | 12.00R20 |
| PESOS | PESO | kg | 14220 (Incluye tanque) |
| | CARGA ÚTIL | kg | 27280 |
| | PESO BRUTO | kg | 41500 |
| DIMENSIONES | MEDIDAS | mm | 8760 x 2576 x 3923 |
| | DISTANCIA ENTRE EJES | mm | 3600 |
| COLOR | CABINA | - | Blanco |
| | TROMPO | - | Blanco |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | CAPACIDAD | L | 400 |
| | TAPA DE TANQUE | - | Con Llave |

| | | | |
|---------------------------|------------------------|---------|------------------------------|
| MIXER Y ACCESORIOS | VELOCIDAD DEL TROMPO | rev/min | 0 - 16 |
| | COEFICIENTE DE LLENADO | % | 62.9 |
| | ÁNGULO DE INCLINACIÓN | Grados | 13.8 |
| | ESPESOR DE CUCHILLAS | mm | 3 - 5 |
| | BOMBA DE ACEITE | marca | Eaton 5423-518 |
| | MOTOR | marca | Eaton 5423-216 |
| | REDUCTOR | marca | ZFP5300 |
| | TANQUE DE AGUA | L | 400 |
| | RADIADOR | L | 18 |
| | CIRCUITO HIDRÁULICO | - | Cerrado |
| | FORMA DE SUMINISTRO | - | Presión del tanque |
| | MATERIAL DE TANQUE | - | Acero resistente al desgaste |

www.howo.pe



Av. La Molina 636, La Molina, Lima



KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



+51 999 235 444



ventas@cominkamotors.com

