

VOLQUETE SINOTRUK HOMAN 6 m³

Configuración 4x2 | Modelo de fábrica: ZZ1168G4515E1



Imagen referencial.

150 HP

Potencia máxima

500 Nm

Torque máximo

6.5 m³

Capacidad de tolva

8,440 kg

Carga útil

EURO V

Norma de emisiones

TREN MOTRIZ

MOTOR	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
Marca / modelo	-	WP4.1NQ150E50 EURO V
Configuración	-	En línea, inyección directa, common rail
Cilindros	-	04 cilindros
Potencia máxima	HP	150 HP
Velocidad	RPM	110 / 2600
Torque máximo	Nm / RPM	500 Nm a 1,400 - 1,800 rpm
Cilindrada	L	4.088

Datos técnicos conservados de la ficha original del modelo indicado.

www.howo.pe



Av. La Molina 636, La Molina, Lima



KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



+51 999 235 444



ventas@cominkamotors.com

CONFIGURACIÓN Y EQUIPAMIENTO

TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE

Marca / modelo: Fast Gear 8JS85T
Tipo: Mecánica, 8 velocidades hacia adelante y 2 reversas
Relaciones: 1: 8.122 / 2: 6.079 / 3: 4.473 / 4: 3.308 / 5: 2.456 / 6: 1.838 / 7: 1.352 / 8: 1.000 / R1: 8.122 / R2: 2.456
Embrague: 325 mm, resorte de diafragma, de plato

TOLVA

Capacidad: 6.5 m ³
Dimensiones: 3,850 x 2,100 x 800 mm
Espesor: Base 5 mm / paredes 3 mm
Material: Acero H850
Color: Gris

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje delantero: 1090N
Capacidad delantera: 3,600 kg
Eje trasero: 153as
Ratio de suspensión: 6.33
Capacidad posterior: 10,500 kg

CABINA Y EQUIPAMIENTO

Cabina: Blanca
• Tablero digital con aire acondicionado.
• Ventana ajustable para entrada de aire en el techo.
• Timón ajustable en 3 puntos.
• Sistema de lunas eléctrico.

FRENOS Y DIRECCIÓN

Frenos: Aire
Freno de servicio: Circuito dual de aire
Freno de parqueo: De aire, accionado en las llantas traseras
Freno auxiliar: EVB (freno de motor a las válvulas)
Dirección: GY90 hidráulica

PESOS Y DIMENSIONES

Peso vehicular: 5,660 kg (incluye tolva)
Carga útil: 8,440 kg
Peso bruto vehicular: 14,100 kg
Largo x ancho x alto: 6,090 x 2,300 x 2,800 mm
Distancia entre ejes: 3,400 mm

NEUMÁTICOS Y SISTEMA ELÉCTRICO

Aros: Tubulares
Neumáticos: 8.25R20
Voltaje: 24 V - 2 x 12 V, 105 Ah
Alternador: 28 V / 50 A
Arrancador: 5 kW

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad: 150 litros (aluminio) - 40 galones
--

Nota: los datos presentados corresponden a la ficha técnica original del SINOTRUK HOMAN 6 m³ y se mantienen sin modificación de sus valores.

www.howo.pe

-  Av. La Molina 636, La Molina, Lima
-  KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.
-  KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.
-  +51 999 235 444
-  ventas@cominkamotors.com

